

F S C



Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril

M A N W A L

**Para sa mga Dealer ng Baril sa California at
mga Sertipikadong Instruktor ng DOJ**

**Kagawaran ng Katarungan ng California
Dibisyon ng Pagpapatupad ng Batas
Kawanihan ng mga Baril
Hunyo 2025**

MANWAL NG SERTIPIKO SA KALIGTASAN SA BARIL

Para sa mga Dealer ng Baril sa California at mga Sertipikadong Instruktor ng DOJ

TALAAN NG MGA NILALAMAN



Panimula	1
-----------------------	----------

Mga Responsibilidad ng Dealer ng Baril

Ang Batas sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril	2
Pag-verify at Pagtatala ng Impormasyon ng FSC sa DROS	2
Mga Exemption sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril	3
Mga Affidavit para sa Demonstrasyon ng Ligas na Paghawak	6
Gabay sa Pag-aaral para sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril	6

Mga Responsibilidad ng Mga Sertipikadong Instruktor ng DOJ

Ang Batas sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril	7
Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril - Mga Certified Instructor Card	7
Pangangasiwa sa FSC Test at Pagbibigay ng mga FSC	7
Mga Bayarin para sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril	7
Format ng Pagsusulit para sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril	8
Mga Panuntunan sa Pagsusulit para sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril	8
Pagmamarka sa Pagsusulit para sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril	9
Pagbibigay ng Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril	9
Pagpapalit ng Firearm Safety Certificate Card	10
Pagtatago ng mga FSC Record	10
Diskwalipikasyon sa FSC Test at mga Partikular na Gawain ng Sabwatan	10
Mga Demonstrasyon ng Ligas na Paghawak	11

APPENDIX I

Mga Hakbang sa Demonstrasyon ng Ligas na Paghawak (Mga Karaniwang Baril).....	13
❖ Semiautomatic Pistol:	13
❖ Double-Action Revolver:	16
❖ Single-Action Revolver:	18
❖ Pump action long gun:	20
❖ Break-top long gun:	21
❖ Bolt action long gun:	22
❖ Lever action long gun:	23
❖ Semiautomatic long gun na may natatanggal na magazine:	24
❖ Semiautomatic long gun na may nakapirming magazine:	25

Mga Hakbang sa Pagpapakita ng Ligtas na Paghawak (Mga Alternatibong Disenyo).....	26
❖ Semiautomatic na pistol na may slide na hindi nala-lock:.....	26
❖ Semiautomatic na pistol na may nakapirming magazine:.....	27
❖ Semiautomatic na pistol na may toggle lock na pinapagana ng magazine:	27
❖ Semiautomatic na pistol na may magazine na ipinapasok mula sa itaas	28
❖ Semiautomatic na pistol na may bariles na naiaangat pataas:	28
❖ Break-top na revolver:	29
❖ Ikiling pasulong ang bariles mula sa frame upang ma-activate ang ejection star at mailabas ang dummy round:	29
❖ Derringer:	30
Mga Aberya sa Baril	31
Pagpapakita ng Ligtas na Paghawak - Glossary ng mga Termino.....	33

APENDIKS II

Listahan ng mga Exemption Code ng FSC.....	34
--	----

PANIMULA



Ang Manwal ng Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril (Firearm Safety Certificate o FSC) na ito ng Kagawaran ng Katarungan (Department of Justice o DOJ) ay naglalaman ng mga panuntunan at pamamaraan ng FSC Program para sa mga dealer ng baril sa California at mga Sertipikadong Instruktor ng DOJ. Dapat mong gamitin ang manwal na ito bilang iyong pangunahing sanggunian para sa impormasyon tungkol sa FSC Program. Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon, maaari kang makipag-ugnayan sa Kawanihan ng mga Baril sa (916) 210-2300.

Ang lumalaking pag-aalala sa dami ng mga aksidenteng pagpapaputok ng baril, lalo na sa mga insidenteng kinasasangkutan ng mga bata, ang nagtulak sa pagpasa ng unang batas sa kaligtasan ng handgun, na nagkabisa noong 1994. Ang nakasaad na layunin ng Lehislatura ng California sa pagpapatibay ng kasalukuyang batas sa FSC ay upang matiyak na ang mga taong kumukuha ng mga baril ay may pangunahing kaalaman tungkol sa mga baril na iyon, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ligtas na paghawak at pagtatago ng mga ito.

Nakasaad ang awtoridad na itinakda ng batas para sa programang ito sa mga seksyon 26840 at 31610 hanggang 31700 ng Penal Code. Inaatasan ng mga batas na ito ang DOJ na bumuo, magpatupad, at magpanatili ng FSC Program. Alinsunod sa seksyon 26840 ng Penal Code, hindi maaaring ibigay ng isang dealer ng baril ang isang baril maliban kung magpapakita ang taong recipient nito ng valid na FSC, na nakukuha sa pamamagitan ng pagpasa sa isang nakasulat na pagsusulit tungkol sa kaligtasan sa baril. Bago tanggapin ang isang baril mula sa isang lisensiyadong dealer ng baril, dapat ding matagumpay na maisagawa ng mamimili/recipient ang demonstrasyon ng ligtas na paghawak gamit ang baril na iyon. Hindi saklaw ng mga requirement para sa FSC at demonstrasyon ng ligtas na paghawak ang mga partikular na kategorya ng mga taong may karanasan at bihasa sa paggamit ng mga baril.

BABALA:

Ang mga baril ay dapat gamitin nang responsable at itago nang ligtas upang hindi ito makuha ng mga bata at iba pang taong walang pahintulot na gumamit nito. May mahihigpit na batas ang California tungkol sa mga baril, at maaari kang pagmultahin o makulong kung hindi mo susundin ang mga ito. Bisitahin ang website ng Attorney General ng California sa <https://oag.ca.gov/firearms> para sa impormasyon tungkol sa mga batas sa baril na naaangkop sa iyo at kung paano mo masusunod ang mga ito.

MGA RESPONSABILIDAD NG DEALER NG BARIL



Ang dalawang pangunahing responsibilidad ng mga lisenasyadong dealer ng baril sa ilalim ng batas ng FSC ay: (1) tiyaking nakuha ng mga mamimili/recipient ng baril ang kinakailangang FSC o kwalipikado sila para sa isang exemption; at (2) tiyaking matagumpay na naisagawa ng mga mamimili/recipient ng baril ang mandatoryong demonstrasyon ng ligtas na paghawak. Ang seksyong ito ng manwal ay nagbibigay sa mga dealer ng baril ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga responsibilidad na ito kaugnay ng pagbebenta o paglilipat ng mga baril, kabilang ang mga requirement sa pagtatago ng mga rekord na kailangan upang matiyak ang pagsunod ng mga mamimili at dealer. Dapat sumangguni ang mga dealer ng baril na mga Sertipikadong Instruktor rin ng DOJ sa seksyong Mga Responsibilidad ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ para sa karagdagang impormasyong partikular na nauugnay sa kanilang tungkulin bilang mga Sertipikadong Instruktor.

Ang Batas sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril

Nakasaad sa mga seksyon 26840, 26850, at 26860 ng Penal Code ng California na walang dealer ang maaaring magbigay ng baril maliban kung magpapakita sa dealer ang taong recipient ng baril ng valid na Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril, at walang dealer ng baril ang maaaring magbigay ng baril maliban kung isasagawa ng recipient ang demonstrasyon ng ligtas na paghawak gamit ang baril na iyon. Hindi saklaw ng batas ang ilang partikular na kategorya ng mga indibidwal sa mga requirement para sa FSC at demonstrasyon ng ligtas na paghawak.

Alinsunod sa seksyon 31610 ng Penal Code, layunin ng Lehislatura sa pagpapatibay ng mga batas na ito na iatas na ang mga taong kumukuha ng mga baril ay magkaroon ng pangunahing kaalaman tungkol sa mga baril na iyon, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ligtas na paghawak at pagtatago ng mga ito.

Pag-verify at Pagtatala ng Impormasyon ng FSC sa DROS

Bilang dealer ng baril, bago magsumite ng Talaan ng Pagbebenta ng Dealer (Dealer Record of Sale o DROS) para sa isang transaksyon ng baril, dapat mong i-verify at itala ang FSC number ng mamimili/recipient ng baril o ang kanyang status ng exemption.

Dapat mong i-verify na ang pangalan ng indibidwal na nakasaad sa FSC ay kapareho ng pangalan ng mamimili/recipient na nakasaad sa DROS. Kapag na-verify mo na ang pagkakakilanlan ng may hawak ng sertipiko at nakumpirmang valid ito para sa sertipikong iyon, dapat itala ang FSC number sa FSC field ng electronic DROS transaction form. Dapat kang magtabi ng kopya ng FSC kasama ng orihinal na DROS. Pakitandaan: Ang Certified Instructor card ng DOJ ay katumbas ng karaniwang FSC kapag bumibili ng baril.

Maaaring humiling ang iyong mamimili/recipient ng exemption sa requirement para sa FSC. Inilalarawan ang mga exemption sa susunod na paksa, Mga Exemption sa FSC. Sa tuwing humihiling ang isang mamimili/recipient ng exemption sa FSC, dapat mong i-verify ang pagkakakilanlan ng indibidwal at ang katibayan ng exemption. Dapat mong itala ang naaangkop na exemption code sa DROS at magtabi ng kopya ng dokumentasyong nagpapatunay sa exemption kasama ng orihinal na DROS. Alinsunod sa U.S. Code, Titulo 18, seksyon 701, isang

misdemeanor ang pagkopya gamit ang photocopier ng mga pederal na credential. Alinsunod dito, para sa mga indibidwal na may mga pederal na credential (mga exemption X32 at X35), itala ang pangalan ng tao, pederal na ahensya, at credential number sa halip na i-photocopy ang mga credential. Hindi recipientin ng DOJ para sa pagproseso ang isang transaksyon ng DROS para sa baril maliban kung nakatala rito ang FSC number o ang naaangkop na exemption status code.

Mga Exemption sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril

Kung hindi saklaw ng requirement para sa FSC ang isang mamimili/recipient ng baril, dapat siyang magpakita ng katibayan ng kanyang status ng exemption upang ma-verify ito ng dealer bago isumite ang DROS. Naglalaman ang Appendix II sa pahina 33 ng madaling gamiting talahanayan ng mga kategorya ng exemption sa FSC at ng kaukulang mga exemption code. Ang mga kategorya ng exemption sa FSC, kaukulang mga exemption code, awtorisasyon sa ilalim ng Penal Code, at buod ng bawat kategorya ng exemption ay ang mga sumusunod:

- **May Hawak ng Espesyal na Permit para sa mga Armas**
Exemption Code: X01; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(12) ng Penal Code Isang taong may hawak ng alinman sa mga sumusunod na permit o lisensiyang ibinigay ng DOJ: permit para sa assault weapon; permit para sa short-barileled shotgun/short-barileled rifle; permit para sa machine gun; lisensiya para sa machine gun; o permit para sa destructive device.
- **Kinatawan sa Bisa ng Batas**
Exemption Code X02; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (b) ng Penal Code Ang mga sumusunod na taong nagkakaroon ng titulo o pag-iingat ng baril sa bisa ng batas bilang kinatawan, hanggang sa o maliban kung ilipat nila sa kanilang sarili ang titulo ng pagmamay-ari ng baril sa kanilang personal na kapasidad:
 1. Ang tagapagpatupad o tagapangasiwa ng ari-arian ng namatay;
 2. Isang pinagkakautangang may garantiya, o ahente o empleyado nito, kapag ang mga baril ay hawak bilang kolateral para sa, o bilang resulta ng, hindi pagtupad sa mga obligasyon sa ilalim ng isang kasunduan sa garantiya alinsunod sa Commercial Code;
 3. Isang opisyal na nagpapatupad ng levy, gaya ng tinukoy sa seksiyon 481.140, 511.060, o 680.260 ng Code of Civil Procedure;
 4. Isang tagapangasiwa (receiver) habang ginagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang receiver;
 5. Isang trustee sa pagkabangkarote habang ginagampanan ang kanyang mga tungkulin; o
 6. Isang taong pinaglipatan ng ari-arian para sa kapakinabangan ng mga pinagkakautangan, habang ginagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang taong pinaglipatan.
- **Baril na Ibinabalik sa May-ari**
Exemption Code: X03; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(7) ng Penal Code Isang taon kung kanino ibinabalik ang baril, kung saan ang taong tumatanggap ng baril ang siyang may-ari nito, gaya ng pagbabalik ng baril na isinangla o ipina-consign.
- **Kolektor na may FFL at COE kapag Bumibili ng mga C & R na Baril**
Exemption Code: X13; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(6) ng Penal Code Sinumang kolektor na may pederal na lisensiya na kumukuha o hinihiraman ng baril na isang curio o relic, ayon sa kahulugan sa Code of Federal Regulations, Titulo 27, seksyon 178.11, at may kasalukuyang Sertipiko ng Pagiging Kwalipikado (Certificate of Eligibility o COE) na ibinigay ng DOJ alinsunod sa seksyon 26710 ng Penal Code.

- **Militar - Aktibong Tungkulin**
Exemption Code: X21; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(10) ng Penal Code Isang aktibong miyembro ng Sandatahang Lakas ng United States, National Guard, o Air National Guard.
- **Militar - Reserve**
Exemption Code: X22; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(10) ng Penal Code Mga aktibong reserve component ng Sandatahang Lakas ng United States.
- **Militar - Nagretiro nang Walang Anumang Kaso o Parusa**
Exemption Code: X25; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(10) ng Penal Code Sinumang nagretiro nang walang anumang kaso o parusa mula sa Sandatahang Lakas ng United States, National Guard, o Air National Guard.
- **Peace Officer - California - Aktibo**
Exemption Code: X31; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(1) ng Penal Code Sinumang peace officer ng California na awtorisadong magdala ng baril habang naka-duty.
- **Peace Officer - Pederal - Aktibo**
Exemption Code: X32; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(2) ng Penal Code Sinumang pederal na peace officer na awtorisadong magdala ng baril habang naka-duty.
- **Peace Officer - California - Nagretiro nang Walang Anumang Kaso o Parusa**
Exemption Code: X33; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(1) ng Penal Code Sinumang nagretiro nang walang anumang kaso o parusa bilang peace officer ng California, kabilang ang sinumang:
 1. Sheriff;
 2. Undersheriff o deputy sheriff;
 3. Hepe ng pulisya o pulis ng isang lungsod o distrito;
 4. Marshal o deputy marshal ng isang hukumang munisipal;
 5. Konstabularyo o deputy na konstabularyo ng isang distritong panghukuman;
 6. Port warden o special officer ng Harbor Department ng Lungsod ng Los Angeles;
 7. Inspector o investigator ng tanggapan ng district attorney;
 8. Peace officer ng California Highway Patrol;
 9. Peace officer ng California State University Police;
 10. Miyembro ng Law Enforcement Liaison Unit ng Department of Corrections;
 11. Mga empleyado ng Department of Fish and Game (Department of Fish and Wildlife) na itinalaga ng director bilang mga peace officer;
 12. Mga empleyado ng Department of Parks and Recreation na itinalaga ng director bilang mga peace officer;
 13. Director ng Forestry and Fire Protection at mga empleyadong itinalaga ng director bilang mga peace officer;
 14. Mga empleyado ng Department of Alcoholic Beverage Control na itinalaga ng director bilang mga peace officer; o
 15. Mga parole officer o correctional officer ng Department of Corrections o Department of the Youth Authority.

- **Peace Officer - California - Reserve**
Exemption Code: X34; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(3) ng Penal Code Sinumang taong itinalaga o hinirang bilang Level I, Level II, o Level III reserve peace officer ayon sa kahulugan sa seksyon 832.6 ng Penal Code.
- **Peace Officer - Pederal - Nagretiro nang Walang Anumang Kaso o Parusa**
Exemption Code: X35; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(2) ng Penal Code Sinumang nagretiro nang walang anumang kaso o parusa bilang federal officer o law enforcement agent.
- **May Hawak ng Permit sa Pagdadala ng Nakatagong Armas (Carry Concealed Weapon o CCW)**
Exemption Code: X41; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(9) ng Penal Code Sinumang indibidwal na may valid na permit sa pagdadala ng nakatagong armas na ibinigay alinsunod sa Kabanata 4 (simula sa seksyon 26150 ng Penal Code).
- **Pagsasanay sa P.O.S.T. 832 PENAL CODE (Mga Baril)**
Exemption Code: X81; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(4) ng Penal Code Sinumang matagumpay na nakatapos ng pagsasanay na “Arrest and Firearms” (Pag-aresto at mga Baril) ng Mga Pamantayan at Pagsasanay para sa mga Peace Officer (Peace Officer Standards and Training o P.O.S.T.), o mas mataas na antas ng pagsasanay ng POST na kinabibilangan ng “Arrest and Firearms.”
- **Mga Peace Officer na may Partikular at Limitadong Awtoridad**
Exemption Code: X91; Awtorisado sa ilalim ng seksyon 31700, subdibisyon (a)(11) ng Penal Code Ang mga sumusunod na taong nakatapos ng regular na kurso sa pagsasanay sa paggamit ng baril na aprubado ng P.O.S.T.:
 1. Mga patrol special police officer na hinirang ng police commission ng anumang lungsod o county alinsunod sa hayagang mga probisyon ng charter nito;
 2. Mga animal control officer o zookeeper;
 3. Mga animal humane officer;
 4. Mga harbor police officer;

Ang mga sumusunod na taong may sertipikong ibinigay ng Department of Consumer Affairs alinsunod sa seksyon 25850, subdibisyon (a) ng Penal Code:

 1. Mga guwardiya ng mga messenger ng common carrier, bangko, at iba pang institusyong pinansyal;
 2. Mga guwardiya ng mga contract carrier na nagpapatakbo ng mga armored vehicle;
 3. Mga private investigator at private patrol operator na lisensiyado alinsunod sa Kabanata 11.5 ng Dibisyon 3 ng Business and Professions Code;
 4. Mga operator ng alarm company na lisensiyado alinsunod sa Kabanata 11.6 ng Dibisyon 3 ng Business and Professions Code; o
 5. Mga unipormadong security guard o bantay sa gabi.
- **Baril mula sa Serbisyo sa Pagpapatupad ng Batas na Ibinigay sa Miyembro ng Pamilya**
Exemption Code: X95; Awtorisado alinsunod sa seksyon 31700, subdibisyon (a)(8) ng Penal Code Isang miyembro ng pamilya ng isang peace officer o deputy sheriff mula sa isang lokal na ahensya na tumatanggap ng baril na hindi na gumagana alinsunod sa seksyon 50081 ng Government Code.

- **Valid na Lisenasya sa Pangangaso (California Lamang) (Mga Long Gun Lamang) Exemption Code X98; Awtorisado alinsunod sa seksyon 31700, subdibisyon (c) ng Penal Code**

Ang isang taong may valid na pagkakakilanlan at nabigyan ng valid na lisenasya sa pangangaso na hindi pa expired, o ibinigay kaagad para sa panahon ng pangangaso bago ang taon sa kalendaryo kung kailan nakuha ng taong iyon ang titulo o pag-iingat ng isang baril, ay hindi saklaw ng requirement para sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril sa subdibisyon (a) ng Seksyon 31615, maliban kapag mga handgun.

Tandaan: Sumangguni sa Penal Code ng California para sa mga partikular na requirement para sa exemption.

Pakitandaan na ang mga dealer ng baril ay hindi exempt sa requirement para sa FSC kapag kumukuha ng baril para sa kanilang personal na pagmamay-ari, kumuha man sila ng baril mula sa ibang dealer o mula sa sarili nilang inventory. Hindi saklaw ng requirement na ito ang mga baril na kinukuha para lamang maging inventory; gayunpaman, hindi kailangan ang exemption code para sa DROS dahil walang kinukumpletong DROS sa ganitong sitwasyon.

Mga Affidavit para sa Demonstrasyon ng Ligtas na Paghawak

Alinsunod sa mga seksyon 26850 at 26860 ng Penal Code, walang dealer ng baril ang maaaring magbigay ng baril maliban kung matagumpay na naisagawa ng mamimili/recipient ang demonstrasyon ng ligtas na paghawak gamit ang baril na iyon. Ayon sa pagkakagamit sa batas, ang “baril na iyon” ay tumutukoy sa baril na inililipat. Ang demonstrasyon ng ligtas na paghawak ay dapat isagawa sa ilalim ng pangangasiwa ng isang Sertipikadong Instruktor ng DOJ, ngunit responsibilidad ng dealer ng baril na kumpletuhin at ilakip sa DROS ang isang affidavit na nagsasaad na natugunan ang requirement para sa demonstrasyon ng ligtas na paghawak. Ang Safe Handling Affidavit form (BOF 039) ng DOJ ay dapat lagyan ng lagda at petsa ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ, ng mamimili/recipient ng baril, at ng dealer o empleyado ng dealer na nagbibigay ng baril. Kung ang lisenasyadong dealer o isang empleyado ng dealer ay siya ring Sertipikadong Instruktor ng DOJ na nangasiwa sa demonstrasyon ng ligtas na paghawak, awtorisado siyang lumagda sa affidavit kapwa bilang dealer/empleyadong nagbibigay ng baril at bilang Sertipikadong Instruktor ng DOJ.

Maaaring i-download ang Safe Handling Demonstration Affidavit form (BOF 039) mula sa website ng Kawanihan ng mga Baril sa <http://oag.ca.gov/firearms/fsc>.

Kung ang isang mamimili/recipient ng baril ay may valid na exemption sa requirement para sa FSC, hindi rin siya saklaw ng requirement para sa demonstrasyon ng ligtas na paghawak. Dapat itago kasama ng orihinal na DROS ang isang kopya ng dokumentasyong nagpapatunay sa exemption, ngunit hindi na kinakailangan ang Safe Handling Demonstration Affidavit.

Gabay sa Pag-aaral para sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril

Alinsunod sa seksyon 31630, subdibisyon (a) ng Penal Code, inaatasan ang mga dealer ng baril na gawing available sa pangkalahatang publiko ang Gabay sa Pag-aaral para sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril. Hindi na nagpi-print ang Kagawaran ng mga hard copy ng gabay sa pag-aaral; samakatuwid, maaaring matugunan ang requirement na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng sumusunod na link sa website ng Attorney General: <http://oag.ca.gov/firearms/fsc>. Mula sa pahinang ito, maaaring i-download nang libre ang gabay sa pag-aaral.

MGA RESPONSABILIDAD NG MGA SERTIPIKADONG INSTRUKTOR NG DOJ



Ang tatlong responsibilidad ng mga Sertipikadong Instruktor ng DOJ sa ilalim ng FSC Program ay: (1) pangangasiwa sa nakasulat na pagsusulit para sa FSC; (2) pagbibigay ng FSC sa mga taong pumasa sa pagsusulit; at (3) pangangasiwa sa mandatoryong demonstrasyon ng ligtas na paghawak na isinasagawa ng mga mamimili/recipient ng baril. Ang seksyong ito ng manwal ay nagbibigay sa mga Sertipikadong Instruktor ng DOJ ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga responsibilidad na ito.

Ang Batas sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril

Alinsunod sa mga seksyon 26840, 26850, at 26860 ng Penal Code, walang dealer ang maaaring magbigay ng baril maliban kung magpapakita sa dealer ang taong tatanggap ng baril ng balidong Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril, at walang dealer ng baril ang maaaring magbigay ng baril maliban kung isasagawa ng recipient ang demonstrasyon ng ligtas na paghawak gamit ang baril na iyon. Bukod dito, mga Sertipikadong Instruktor ng DOJ lamang ang awtorisadong magbigay ng mga FSC at mangasiwa sa mga demonstrasyon ng ligtas na paghawak.

Alinsunod sa seksyon 31610 ng Penal Code, layunin ng Lehislatura sa pagpapatibay ng mga batas na ito na iatas na ang mga taong kumukuha ng mga baril ay magkaroon ng pangunahing kaalaman tungkol sa mga baril na iyon, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ligtas na paghawak at pagtatago ng mga ito.

Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril - Mga Certified Instructor Card

Ang lahat ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ ay binibigyan ng “DOJ Certified Instructor” card. Kinakailangang laging nakahanda ang card ng mga Sertipikadong Instruktor ng DOJ upang maipakita kapag gumaganap sila bilang Sertipikadong Instruktor ng DOJ. Bukod dito, maaaring gamitin ang Certified Instructor card ng DOJ bilang katumbas ng karaniwang FSC kapag bumibili ng baril.

Pangangasiwa sa FSC Test at Pagbibigay ng mga FSC

Mga Sertipikadong Instruktor ng DOJ lamang ang awtorisadong mangasiwa sa FSC test at magbigay ng mga sertipiko alinsunod sa mga seksyon 31640, subdibisyon (a), at 31645, subdibisyon (a) ng Penal Code.

Mga Bayarin para sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril

Ang bayad para sa pagkuha ng FSC test at pagkakaloob ng FSC ay dalawampu't limang dolyar (\$25). Ang bayad ay nagbibigay sa aplikante ng karapatang kumuha ng pagsusulit nang dalawang beses kung kinakailangan. Labinlimang dolyar (\$15) mula sa bayad ang ipinapadala sa DOJ, at ang natitirang sampung dolyar (\$10) ay bayad sa Sertipikadong Instruktor ng DOJ para

sa pangangasiwa sa pagsusulit. Ibinibigay ang mga FSC sa pamamagitan ng isang web-based na application at itinatala sa pangalan ng partikular na Sertipikadong Instruktor ng DOJ na nagbigay ng mga ito.

Format ng Pagsusulit para sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril

May tatlong magkakaibang bersyon ng FSC test na available sa English, Spanish, traditional Chinese, simplified Chinese, Tagalog, Vietnamese, Korean, Dari, at Armenian. Ang bawat pagsusulit ay binubuo ng 10 tanong na tama/mali at 20 tanong na may pagpipiliang sagot na nauugnay sa hindi bababa sa sumusunod na walong paksang tinukoy sa seksyon 31640 ng Penal Code:

- Mga batas na naaangkop sa pagdadala at paghawak ng mga baril, partikular na ng mga handgun;
- Mga responsibilidad sa pagmamay-ari ng mga baril, partikular na ng mga handgun;
- Kasalukuyang batas kaugnay ng pribadong pagbebenta at paglilipat ng mga baril;
- Kasalukuyang batas kaugnay ng pinahihintulatang paggamit ng nakamamatay na puwersa;
- Kung ano ang maituturing na ligtas na pagtatago ng baril;
- Mga dahilan at panganib ng pagmamay-ari ng baril at pagdadala ng baril sa loob ng tahanan, kabilang ang mas mataas na panganib na mamatay ang isang tao sa sambahayan dahil sa pagpapatiwakal, pagpatay, o hindi sinasadyang pinsala;
- Mga estratehiya sa pag-iwas upang matugunan ang mga isyung nauugnay sa pagdadala ng mga baril sa loob ng tahanan; at
- Kasalukuyang batas kaugnay ng pagiging kwalipikadong magmamay-ari o magtaglay ng baril, mga Gun Violence Restraining Order, mga Domestic Violence Restraining Order, at mga baril na pribadong ginawa.

Mga Panuntunan sa Pagsusulit para sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril

Ang mga aplikante para sa FSC test ay dapat hindi bababa sa 18 taong gulang at dapat magpakita ng malinaw na katibayan ng pagkakakilanlan at edad sa pamamagitan ng valid na California Driver License o Identification (I.D.) Card ng Kagawaran ng mga Motor Vehicle ng California. (Tandaan: maliban kung partikular na may exemption, ang mga indibidwal ay dapat 21 taong gulang upang makabili ng baril.)

Ang mga aplikante para sa FSC test ay dapat magkaroon ng angkop na kapaligiran para sa pagkuha ng pagsusulit. Ang lugar na ito ay dapat walang mga sagabal sa konsentrasyon at labis na ingay na maaaring makaistorbo sa aplikante habang kumukuha ng pagsusulit.

Hindi maaaring gumamit ang aplikante ng anumang tala o materyales para sa pagbabalik-aral, o humingi o tumanggap ng tulong mula sa sinuman kapag nasimulan na niya ang FSC test. Dapat panatilihin ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ ang sapat na pangangasiwa sa lahat ng oras upang matiyak na hindi makatanggap ang aplikante ng tulong mula sa ibang tao. Ang Sertipikadong Instruktor ng DOJ ay maaari lamang magbigay ng mga tagubiling administratibo sa aplikante habang kumukuha ito ng pagsusulit.

Kung hindi mabasa ng kumukuha ng FSC test ang pagsusulit, ang Sertipikadong Instruktor ng DOJ, o isang tagasalin kung kinakailangan, ang magsasagawa ng pagsusulit nang pasalista. Kung gagamit ng tagapagsalin, dapat ipaalam ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ sa tagasalin na ang teksto lamang ng FSC test ang maaaring isalin. Hindi maaaring magbigay ng anumang karagdagang paliwanag tungkol sa mga tanong o sa mga sagot sa mga ito.

Sa answer sheet, dapat isulat ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ ang kanyang pangalan bilang tagapangasiwa ng pagsusulit, pati na rin ang numero ng bersyon ng FSC test (1, 2, o 3) na isinasagawa. Dapat atasan ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ ang indibidwal na markahan ang kanyang mga sagot sa answer sheet lamang, at **hindi** sa mismong pagsusulit. Upang maiwasan ang problemang ito, hinihikayat ang mga Sertipikadong Instruktor ng DOJ na i-laminate ang kanilang mga kopya ng FSC test. Hindi pinahihintulutan ang mga aplikante para sa FSC test na magtabi ng kopya ng kanilang pagsusulit o answer sheet.

Pagmamarka sa Pagsusulit para sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril

Iisang template ng answer key ang ginagamit sa lahat ng tatlong bersyon ng FSC test para sa pagmamarka ng mga pagsusulit. Makukuha ang answer key sa pamamagitan ng web-based na application. Kumpidensiyal ang answer key at dapat itong palaging itago sa isang ligtas na lugar na hindi nakikita ng iba. Markahan bilang mali ang mga sagot na hindi tumutugma sa mga sagot sa answer key. Isulat sa answer sheet ng aplikante ang kabuuang bilang ng mga tamang sagot. Dapat masagot nang tama ng aplikante ang hindi bababa sa 23 sa 30 tanong upang makapasa sa pagsusulit at makatanggap ng FSC.

Kung bumagsak ang aplikante sa FSC test, dapat ipaalam ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ sa aplikante na, pagkalipas ng 24 na oras, maaari siyang kumuha ng ibang bersyon ng FSC test nang walang karagdagang bayad (isang libreng pagkuhang muli ng pagsusulit). Upang muling kumuha ng FSC test, dapat bumalik ang aplikante sa parehong Sertipikadong Instruktor ng DOJ na nangasiwa sa unang pagsusulit, maliban kung may pahintulot mula sa Kagawaran, na ibibigay kung may maipapakitang makatuwirang dahilan. Bukod dito, maaaring ituro ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ sa aplikante ang website ng Attorney General upang mapanood ang mga audio/visual material ng Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril para sa karagdagang pagtuturo na partikular na inilaan para sa mga indibidwal na dati nang bumagsak sa FSC test.

Pagbibigay ng Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril

Kung matagumpay na nakapasa ang aplikante sa FSC test, dapat siyang bigyan agad ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ ng FSC. Nagbibigay ang Kagawaran sa lahat ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ ng user ID at pansamantalang password upang ma-access ang web-based na application ng programa para sa Sertipiko sa Kaligtasan sa Baril. Kapag matagumpay na nakapag-login, maaaring magbigay ng FSC ang mga Sertipikadong Instruktor ng DOJ sa pamamagitan ng web-based na application. Dapat ilagay sa system ang apelyido, pangalan, gitnang pangalan, numero ng California driver's license o I.D. card, at petsa ng kapanganakan ng recipient upang magawa ang FSC record. Kung ang Sertipikadong Instruktor ng DOJ ay isa ring lisensiyadong dealer ng baril at may magnetic stripe reader, maaaring i-swipe sa reader ang California driver's license o I.D. card ng indibidwal upang makuha ang kanyang personal na impormasyon. Awtomatikong bubuo ang system ng petsa ng pagkakaloob at petsa ng pag-expire.

Maaaring i-preview ng mga Sertipikadong Instruktor ng DOJ ang impormasyong inilagay bago ito isumite at gumawa ng anumang kinakailangang pagbabago. Kapag naisumite na ang impormasyon, hindi na maaaring baguhin ang record. Kung may matuklasang mga pagkakamali, kailangang magbigay ng kapalit na FSC at sisingilin ang Sertipikadong Instruktor ng DOJ ng limang dolyar (\$5) na bayad para sa pagpapalit. Ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa pagpapalit ng Firearm Safety Certificate card ay ibinibigay sa ibaba.

Maaaring i-print ang FSC sa itim o may kulay na tinta. Inirerekomendang gumamit ng puting papel o card stock. Kung magkaroon ng problema sa pag-print ng FSC (hal., na-jam ang printer, walang papel sa printer, atbp.), magiging available ang FSC para muling i-print sa loob ng 24 na oras mula sa oras na matanggap ang bayad.

Ang iyong impormasyon bilang Sertipikadong Instruktor ng DOJ ay awtomatiko ring ilalagay sa FSC. Dapat lagdaan ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ at ng recipient ang FSC kapag na-print na ito.

Pagpapalit ng Firearm Safety Certificate Card

Kung mawala o masira ang FSC ng isang may hawak ng FSC card (o kung may matuklasang pagkakamali pagkatapos itong isumite), ang Sertipikadong Instruktor ng DOJ na orihinal na nagbigay nito ay dapat magbigay ng kapalit na FSC sa orihinal na may hawak ng FSC kapag hiniling at nagpakita ito ng katibayan ng pagkakakilanlan. Maaaring maghanap ang isang Sertipikadong Instruktor ng DOJ ng FSC record sa web-based na application; gayunpaman, ang mga record lamang ng mga FSC na ibinigay ng partikular na Sertipikadong Instruktor ng DOJ na iyon ang lalabas. Ang kasalukuyang bayad para sa pagpapalit na awtorisadong singilin ng mga Sertipikadong Instruktor ng DOJ sa may hawak ng FSC ay limang dolyar (\$5), na ipinapadala sa DOJ (Pen. Code, § 31660, subdibisyon (b).)

Pagtatago ng mga FSC Record

Dapat mong itago ang mga nakumpletong FSC test answer sheet ng lahat ng aplikante sa loob ng limang taon mula sa petsa ng pagsusulit. Ang mga nakumpletong answer sheet ay dapat gawing available para sa inspeksyon kapag hiniling ng sinumang peace officer o awtorisadong tauhan ng DOJ, sa sandaling magpakita sila ng wastong pagkakakilanlan.

Ang impormasyon ng FSC record ay itatago sa automated system. Maaaring maghanap ang isang Sertipikadong Instruktor ng DOJ ng mga record sa pamamagitan ng paglalagay ng pangalan, petsa ng kapanganakan, numero ng lisensiya sa pagmamaneho sa California o I.D. card, at/o FSC number ng may hawak ng FSC. Ang mga record lamang ng mga FSC na ibinigay ng partikular na Sertipikadong Instruktor ng DOJ ang lalabas.

Diskwalipikasyon sa FSC Test at mga Partikular na Gawain ng Sabwatan

Kung mapansin ng isang Sertipikadong Instruktor ng DOJ na gumagamit ang isang aplikante ng mga sangguniang materyales o tumatanggap ng hindi awtorisadong tulong habang kumukuha ng FSC test, awtomatikong madidiskwalipika ang aplikante. Dapat itala ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ sa likod ng test answer sheet ng aplikante ang kanyang mga napansin at ang mga dahilan ng pagdiskwalipika. Bukod dito, dapat lagdaan at lagyan ng petsa ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ ang test answer sheet. Dapat isauli sa aplikante ang labinlimang dolyar (\$15) dahil walang FSC na naibigay. Dapat ipaalam ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ sa aplikante na bagama't maaari niyang muling kunin ang pagsusulit pagkalipas ng 24 na oras, kakailanganin niyang bayaran ang buong bayad na \$25, nadiskwalipika man sa kanyang una o ikalawang pagtatangka na kumuha ng FSC test.

Alinsunod sa seksyon 27550 ng Penal Code, ang mga sumusunod ay itinuturing na mga gawain ng sabwatan na maaaring parusahan ng pagkakakulong nang hanggang tatlong taon, depende sa mga partikular na kalagayan:

- Pagsagot sa mga tanong ng aplikante habang kumukuha siya ng nakasulat na pagsusulit;
- Sadyang pagbibigay ng maling marka sa pagsusulit;
- Pagbibigay nang maaga ng kopya ng pagsusulit sa isang aplikante;
- Pagpapahintulot sa ibang tao na kumuha ng nakasulat na pagsusulit para sa aplikante, mamimili, o transferee;
- Paggamit o pagpapahintulot sa ibang tao na gamitin ang sariling pagkakakilanlan, katibayan ng paninirahan, o thumbprint;
- Pagpapahintulot sa iba na magbigay ng hindi awtorisadong tulong habang isinasagawa ang pagsusulit;
- Paggamit ng mga hindi awtorisadong sangguniang materyales habang isinasagawa ang pagsusulit at pandaraya ng aplikante; at
- Pagbibigay ng mga orihinal o photocopy ng nakasulat na pagsusulit, o anumang bersyon nito, sa sinumang tao maliban kung awtorisado ng Kagawaran.

Mga Demonstrasyon ng Ligtas na Paghawak

Alinsunod sa mga seksyon 26850 at 26860 ng Penal Code, bago tanggapin ang isang baril mula sa isang lisensiyadong dealer ng baril, dapat matagumpay na maisagawa ng mga mamimili/recipient ng baril ang demonstrasyon ng ligtas na paghawak gamit ang “baril na iyon” na kanilang kinukuha. Ang demonstrasyon ng ligtas na paghawak ay dapat isagawa sa ilalim ng pangangasiwa ng isang Sertipikadong Instruktor ng DOJ sa petsa ng pagsusumite ng DROS sa DOJ o pagkatapos nito at bago ibigay ng dealer ang baril.

Ang demonstrasyon ng ligtas na paghawak ay binubuo ng serye ng anim hanggang labindalawang hakbang na iniaatas ng batas, depende sa uri ng baril. Partikular na tinutukoy sa Appendix I (simula sa pahina 12) ang bawat hakbang para sa tatlong karaniwang uri ng handgun, anim na karaniwang uri ng long gun, at mga handgun na tinukoy ng DOJ na may disenyong naiiba sa tatlong karaniwang uri ng handgun. Maaaring hindi angkop sa isang partikular na modelo ng baril ang mga tinukoy na hakbang sa demonstrasyon ng ligtas na paghawak. Kung hindi tiyak, sumangguni sa manual ng may-ari.

Bilang bahagi ng demonstrasyon ng ligtas na paghawak, dapat gawin ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ ang mga sumusunod:

- Ipaalam sa mga recipient kung gaano karaming bala ang maaaring ilagay sa baril.
- Ipakita sa recipient kung paano isinasagawa ang demonstrasyon ng ligtas na paghawak.
- Gabayan ang recipient sa bawat hakbang ng demonstrasyon ng ligtas na paghawak. Kung magkamali ang recipient anumang oras habang isinasagawa ang demonstrasyon, gaya ng paghawak sa gatilyo, ihinto ang demonstrasyon. Tukuyin ang pagkakamali at ipaliwanag sa recipient kung paano ito itatama. Pagkatapos, dapat muling simulan ng recipient ang demonstrasyon mula sa unang hakbang.

Inaatasan ng DOJ na isama sa mga demonstrasyon ng ligtas na paghawak ang sumusunod na anim na pangunahing alituntunin sa kaligtasan sa baril:

1. Ituring ang lahat ng baril na parang may bala.
2. Palaging itutok ang baril sa pinakaligtas na posibleng direksyon.
3. Huwag ilagay ang iyong daliri sa gatilyo hangga't hindi ka handang bumaril.

4. Alamin ang iyong target, ang paligid nito at kung ano ang nasa likod nito.
5. Alamin kung paano gamitin nang tama ang iyong baril.
6. Itago ang iyong baril nang ligtas at maayos upang maiwasan ang paggamit nito ng mga taong walang pahintulot. Dapat magkahiwalay na itago ang mga baril at bala.

Maaaring ulitin ng recipient ang demonstrasyon nang ilang beses hangga't kinakailangan. Gayunpaman, upang maituring na matagumpay ang demonstrasyon, dapat maisagawa nang tama ng recipient ang bawat hakbang mula simula hanggang katapusan nang walang pagkakamali.

Pagkatapos makumpleto ang demonstrasyon, dapat ipaalam ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ sa recipient kung paano gawing ligtas ang baril sakaling magkaroon ng jam (aberya). Makikita sa pahina 30 ang impormasyon tungkol sa iba't ibang aberya ng baril.

Matapos matagumpay na makumpleto ang demonstrasyon, dapat lagdaan at lagyan ng petsa ng Sertipikadong Instruktor ng DOJ, recipient ng baril, at dealer ng baril (o awtorisadong empleyado ng dealer) ang Safe Handling Demonstration Affidavit (BOF 039) bilang pagpapatunay na natugunan ang kinakailangan para sa demonstrasyon ng ligtas na paghawak. Kung ang Sertipikadong Instruktor ng DOJ na nangasiwa sa demonstrasyon ng ligtas na paghawak ay siya ring lisensiyadong dealer ng baril o empleyado ng dealer, awtorisado siyang lumagda sa affidavit kapwa bilang Sertipikadong Instruktor ng DOJ at bilang dealer/empleyadong nagbibigay ng baril.



APPENDIX I

MGA HAKBANG SA DEMONSTRASYON NG LIGTAS NA PAGHAWAK

Alinsunod sa seksyon 26850, subdibisyon (b) ng Penal Code, ang mga sumusunod ay ang mga requirement sa demonstrasyon ng ligtas na paghawak na dapat isagawa gamit ang baril na kinukuha. Pakitandaan na ang dummy round na tinutukoy sa manwal na ito ay isang matingkad na kulay orange, pula, o iba pang dummy round na madaling makilala. Kung walang available na dummy round na madaling makilala, maaaring gumamit ng basyo ng cartridge na walang laman ang primer pocket.

SEMIAUTOMATIC PISTOL:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapad sa gilid ng frame ng baril, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:



1.	Alisin ang magazine.	A black and white photograph showing a hand holding the bottom of a semi-automatic pistol. The hand is pulling the magazine out from the bottom of the frame.
2.	I-lock ang slide sa nakabukas na posisyon. Kung hindi maaaring i-lock sa nakabukas na posisyon ang slide ng modelo ng baril, hilahin ang slide paatras.	A black and white photograph showing a hand holding the slide of a semi-automatic pistol. The hand is pulling the slide back to the open position and locking it.
3.	Biswal at pisikal na suriin ang chamber upang matiyak na walang bala ang baril.	A black and white photograph showing a hand holding the slide of a semi-automatic pistol. The hand is pulling the slide back to inspect the chamber.

4.	Huwag paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop. Kung nahahadlangan ng safety device ng baril ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng baril sa naaangkop na hakbang.	
5.	Magkarga ng isang dummy round sa magazine	
6.	Ipasok ang magazine sa magazine well ng baril.	
7.	Gamitin ang slide release o hilahin paatras at bitawan ang slide.	
8.	Alisin ang magazine.	

9.	Biswal na suriin ang chamber upang makita na maaaring may round na nakapasok sa chamber kahit na naalis na ang magazine.	
10.	I-lock ang slide sa likurang posisyon upang mailabas ang dummy round. Kung ang modelo ng baril ay hindi maaaring i-lock ang slide sa nakabukas na posisyon, hilahin paatras ang slide at pisikal na suriin ang chamber upang matiyak na wala itong laman.	
11.	Paganahin ang safety, kung naaangkop.	
12.	Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop.	

DOUBLE-ACTION REVOLVER:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapad sa gilid ng frame ng baril, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:



1.	Buksan ang cylinder.	A black and white photograph showing a hand pulling the cylinder release lever on the side of the revolver. The cylinder is being swung outwards.
2.	Biswal at pisikal na suriin ang bawat chamber upang matiyak na walang bala ang revolver.	A black and white photograph showing a hand rotating the cylinder of the revolver. The hand is positioned to look into each of the six chambers.
3.	Huwag paganahin ang safety device ng baril. Kung nahahadlangan ng safety device ng baril ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng baril sa naaangkop na hakbang.	A black and white photograph showing a hand pulling the safety lever on the side of the revolver. The lever is being moved from its locked position to its disengaged position.
4.	Habang pinananatili ang pansin sa direksyon ng muzzle at wastong posisyon ng daliri sa gatilyo, magkarga ng isang dummy round sa isang chamber ng cylinder at paikutin ang cylinder upang mailagay ang round sa posisyong susunod na puputok	A black and white photograph showing a hand inserting a dummy round into one of the chambers of the cylinder. The hand is then shown racking the cylinder to move the round into the firing position.

5.	Isara ang cylinder	
6.	Buksan ang cylinder at ilabas ang round gamit ang ejector	
7.	Biswal at pisikal na suriin ang bawat chamber upang matiyak na walang bala ang revolver	
8.	Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop	

SINGLE-ACTION REVOLVER:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapad sa gilid ng frame ng baril, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:



1.	Buksan ang loading gate.	
2.	Biswal at pisikal na suriin ang bawat chamber upang matiyak na walang bala ang revolver.	
3.	Alisin ang safety device ng baril na kinakailangang ibenta kasama ng baril. Kung nahahadlangan ng safety device ng baril ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng baril sa naaangkop na hakbang.	
4.	Magkarga ng isang dummy round sa isang chamber ng cylinder, isara ang loading gate, at paikutin ang cylinder upang mailagay ang round sa posisyong susunod na puputok (maaaring kailangang ilagay sa half-cock ang revolver o muling buksan ang loading gate).	

5.	Buksan ang loading gate at alisin ang bala sa revolver.	
6.	Biswal at pisikal na suriin ang bawat chamber upang matiyak na walang bala ang revolver.	
7.	Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop	

* Tuntunin ng 1873: Dapat payuhan ang mga recipient ng mga orihinal na bersyon ng single-action army revolver na maglagay lamang ng limang round sa cylinder at panatilihing walang laman ang chamber sa ilalim ng hammer.

Ang mga sumusunod na hakbang sa demonstrasyon ng ligtas na paghawak para sa mga long gun ay karaniwang naaangkop sa iba't ibang modelo ng baril sa bawat “uri” ng baril (hal., pump-action long gun, break-top revolver, atbp.). Gayunpaman, maaaring hindi naaangkop sa isang partikular na modelo ng baril ang mga tinukoy na hakbang sa pagpapakita ng ligtas na paghawak. Kung hindi sigurado, sumangguni sa manwal ng may-ari o kumonsulta sa isang Sertipikadong Instruktor ng DOJ.

Pump action long gun: Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapat sa gilid ng receiver, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng mga baril ang mga sumusunod:	
1. Buksan ang ejection port. 2. Biswal at pisikal na suriin ang chamber upang matiyak na walang bala ang baril. Biswal at pisikal na suriin ang magazine follower upang matiyak na walang bala ang magazine (kung hindi nakikita ang magazine follower, maaaring may mga shotshell o cartridge na nakabara sa tubular magazine). 3. Huwag paganahin ang safety device ng baril. Kung nahahadlangan ng safety device ng baril ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng baril sa naaangkop na hakbang. 4. Habang pinananatili ang pansin sa direksyon ng muzzle at wastong posisyon ng daliri sa gatilyo, magkarga ng isang dummy round sa magazine loading port. Hilahin paatras ang forend patungo sa receiver upang pumasok ang dummy round sa breech. 5. Itulak pasulong ang forend upang maipasok ang round sa chamber. Dapat ay lumipat na ang dummy round mula sa tubular magazine papunta sa chamber. 6. Pindutin ang action (carrier) release button at muling hilahin ang forend patungo sa receiver upang bumukas ang action. Dapat maalis ang dummy round mula sa chamber at mailabas sa ejection port. 7. Paganahin ang safety. 8. Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop.	

Break-top long gun:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang barrel at naka-lock ito gamit ang safety device ng barrel na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang barrel sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapat sa gilid ng receiver, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng mga barrel ang mga sumusunod:



1. Buksan ang breech.
2. Biswal at pisikal na suriin ang chamber/(mga) barrel upang matiyak na walang bala ang barrel.
3. Huwag paganahin ang safety device ng barrel. Kung nahahadlangan ng safety device ng barrel ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng barrel sa naaangkop na hakbang.
4. Habang pinananatili ang pansin sa direksyon ng muzzle at wastong posisyon ng daliri sa gatilyo, magkarga ng isang dummy round sa isang bariles.
5. Isara at i-lock ang action.
6. I-unlock at buksan ang action.
7. Alisin ang dummy round.
8. Paganahin ang safety device ng barrel, kung naaangkop.

Bolt action long gun:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapat sa gilid ng receiver, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:



1. Biswal at pisikal na suriin ang chamber/barrel upang matiyak na walang bala ang long gun. Biswal at pisikal ding suriin ang internal magazine upang matiyak na wala itong bala.
2. Huwag paganahin ang safety device ng baril. Kung nahahadlangan ng safety device ng baril ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng baril sa naaangkop na hakbang.
3. Habang pinananatili ang pansin sa direksyon ng muzzle at wastong posisyon ng daliri sa gatilyo, magkarga ng isang dummy round sa chamber/bariles.
4. Isara at i-lock ang action.
5. I-unlock at buksan ang action.
6. Alisin ang dummy round.
7. Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop.

Lever action long gun:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapat sa gilid ng receiver, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng long gun ang mga sumusunod:



1. Buksan ang breech.
2. Biswal at pisikal na suriin ang chamber/bariles upang matiyak na walang bala ang baril. Biswal at pisikal na suriin ang magazine follower upang matiyak na walang bala ang magazine (kung hindi nakikita ang magazine follower, maaaring may mga cartridge na nakabara sa tubular magazine).
3. Huwag paganahin ang safety device ng baril. Kung nahahadlangan ng safety device ng baril ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng baril sa naaangkop na hakbang.
4. Habang pinananatili ang pansin sa direksyon ng muzzle at wastong posisyon ng daliri sa gatilyo, magkarga ng isang dummy round sa chamber/bariles.
5. Isara at i-lock ang action.
6. I-unlock at buksan ang action.
7. Alisin ang dummy round.
8. Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop.

Mag-ingat sa paghawak ng lever-action na baril na may nakalantad na hammer. Gumamit lamang ng mga round na flat point, hollow point, round nose flat point, o katulad nito. Huwag kailanman gumamit ng mga round na may matulis o hugis-cone na dulo sa centerfire rifle na may tubular magazine. Ang hindi pagsunod sa mga tagubilin ito ay maaaring magdulot ng pinsala sa iyo o sa ibang tao, o makasira sa baril.

Semiautomatic long gun na may natatanggal na magazine:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapat sa gilid ng receiver, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:



1. Alisin ang magazine kung maaari.
2. Hilahin paatras ang bolt at i-lock ito sa nakabukas na posisyon kung maaari.
3. Biswal at pisikal na suriin ang barrel/chamber upang matiyak na walang bala ang baril.
4. Huwag paganahin ang safety device ng baril. Kung nahahadlangan ng safety device ng baril ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng baril sa naaangkop na hakbang.
5. Habang pinananatili ang pansin sa direksyon ng muzzle at wastong posisyon ng daliri sa gatilyo, magkarga ng isang dummy round sa magazine.
6. Ipasok ang magazine sa magazine well.
7. Isara at i-lock ang action.
8. I-unlock at buksan ang action.
9. Alisin ang dummy round.
10. Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop.

Semiautomatic long gun na may nakapirming magazine:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at nakalock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop.

Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapat sa gilid ng receiver, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:



1. Hilahin paatras ang bolt at i-lock ito sa nakabukas na posisyon kung maaari.
2. Biswal at pisikal na suriin ang bariles/chamber upang matiyak na walang bala ang baril. Biswal at pisikal ding suriin ang internal magazine upang matiyak na wala itong bala.
3. Huwag paganahin ang safety device ng baril. Kung nahahadlangan ng safety device ng baril ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng baril sa naaangkop na hakbang.
4. Habang pinananatili ang pansin sa direksyon ng muzzle at wastong posisyon ng daliri sa gatilyo, magkarga ng isang dummy round sa magazine.
5. Isara at i-lock ang action.
6. I-unlock at buksan ang action.
7. Alisin ang dummy round (dapat ay naalis ang dummy round mula sa chamber at nailabas sa breech).
8. Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop.

MGA HAKBANG SA PAGPAPAKITA NG LIGTAS NA
PAGHAWAK PARA SA MGA BARIL NA MAY
ALTERNATIBONG DISENYO

Ang mga hakbang sa pagpapakita ng ligtas na paghawak para sa mga baril na may mga disenyo hindi angkop sa mga hakbang sa pagpapakita na iniaatas ng batas ay ang mga sumusunod:

Semiautomatic na pistol na may slide na hindi nala-lock: Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapat sa gilid ng frame ng baril, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:	 (Ipinapakita: Davis P32)
1. Alisin ang magazine. 2. Dahil hindi maaaring i-lock sa nakabukas na posisyon ang slide ng ganitong uri ng baril, hilahin paatras ang slide, at biswal at pisikal na suriin ang chamber upang matiyak na wala itong laman. 3. Alisin ang safety device ng baril, kung naaangkop. Kung nahahadlangan ng safety device ng baril ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng baril sa naaangkop na hakbang. 4. Magkarga ng isang dummy round sa magazine. 5. Ipasok ang magazine sa magazine well ng baril. 6. Gamitin ang slide release o hilahin paatras at bitawan ang slide. 7. Alisin ang magazine. 8. Biswal at pisikal na suriin ang chamber upang ipakita na maaaring may bala sa chamber kahit na natanggal na ang magazine. 9. I-lock ang slide sa likurang posisyon upang mailabas ang dummy round. Kung ang modelo ng baril ay hindi maaaring i-lock ang slide sa nakabukas na posisyon, hilahin paatras ang slide at pisikal na suriin ang chamber upang matiyak na wala itong laman. 10. Paganahin ang safety, kung naaangkop. 11. Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop.	

Semiautomatic na pistol na may nakapirming magazine:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapad sa gilid ng frame ng baril, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:



(Ipinapakita: 1896
Broom-handled Mauser)

1. I-lock ang slide sa nakabukas na posisyon.
2. Maglagay ng isang dummy round sa stripper clip.
3. Ipasok ang stripper clip sa magazine slot ng baril.
4. Hilahin palabas ang stripper clip mula sa slot upang makausad pasulong ang slide.
5. Biswal at pisikal na suriin ang chamber upang ipakita na may bala na sa chamber.
6. I-lock ang slide sa likurang posisyon upang mailabas ang dummy round.
7. Paganahin ang safety, kung naaangkop.
8. Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop.

Semiautomatic na pistol na may toggle lock na pinapagana ng magazine:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapad sa gilid ng frame ng baril, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:



(Ipinapakita: Luger)

1. Alisin ang magazine.
2. Biswal at pisikal na suriin ang chamber upang matiyak na walang bala ang baril.
3. Ipasok ang magazine sa magazine well ng baril.
4. I-lock ang toggle sa paatras na posisyon.
5. Alisin ang magazine.
6. Huwag paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop. Kung nahahadlangan ng safety device ng baril ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng baril sa naaangkop na hakbang.
7. Magkarga ng isang dummy round sa magazine.
8. Ipasok ang magazine sa magazine well ng baril.
9. Galawin ang toggle release o hilahin paatras at bitawan ang toggle.
10. Alisin ang magazine.
11. Biswal at pisikal na suriin ang chamber upang ipakita na maaaring may bala sa chamber kahit na natanggal na ang magazine.
12. Ipasok ang magazine sa magazine well ng baril.
13. I-lock ang toggle sa paatras na posisyon upang mailabas ang dummy round. Kung ang modelo ng baril ay hindi nagpapahintulot na i-lock ang toggle sa paatras na posisyon, hilahin paatras ang toggle at pisikal na suriin ang chamber upang matiyak na wala itong laman.
14. Paganahin ang safety, kung naaangkop.
15. Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop.

Semiautomatic na pistol na may magazine na ipinapasok mula sa itaas

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapat sa gilid ng frame ng baril, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:



(Ipinapakita: Steyr 1914)

1. Buksan ang slide.
2. Biswal at pisikal na suriin ang chamber upang matiyak na walang bala ang baril.
3. Maglagay ng isang dummy round sa stripper clip.
4. Ipasok ang stripper clip sa magazine slot ng baril.
5. Hilahin palabas ang stripper clip mula sa slot upang makausad pasulong ang slide.
6. Biswal at pisikal na suriin ang chamber upang makita na may bala ito.
7. I-lock ang slide sa nakabukas na posisyon upang mailabas ang dummy round.
8. Alisin ang magazine.
9. Paganahin ang safety, kung naaangkop.
10. Ilapat ang kagamitang pangkaligtasan ng baril, kung naaangkop.

Semiautomatic na pistol na may bariles na naiangat pataas:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapat sa gilid ng frame ng baril, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:



(Ipinapakita: Beretta Model 21 Jetfire)

1. Alisin ang magazine.
2. Paganahin ang bariles release upang maiangat pataas ang bariles.
3. Biswal at pisikal na suriin ang chamber upang matiyak na walang bala ang baril.
4. Maglagay ng isang dummy round sa bariles.
5. Isara ang bariles.
6. Ipasok ang magazine sa magazine well ng baril.
7. Alisin ang magazine.
8. Paganahin ang barrel release upang maiangat pataas ang bariles at ipakita na maaaring may bala sa chamber kahit na natanggal ang magazine.
9. Iangat pataas ang bariles upang alisin ang dummy round.
10. Paganahin ang safety, kung naaangkop.
11. Paganahin ang safety device ng mga baril, kung naaangkop.

Break-top na revolver:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapat sa gilid ng frame ng baril, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:



(Ipinapakita: Webley)

1. Buksan ang revolver sa pamamagitan ng pag-unlock sa frame lock.
2. Biswal at pisikal na suriin ang bawat chamber upang matiyak na walang bala ang revolver.
3. Huwag paganahin ang safety device ng baril. Kung nahahadlangan ng safety device ng baril ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng baril sa naaangkop na hakbang.
4. Habang pinananatili ang pansin sa direksyon ng muzzle at wastong posisyon ng daliri sa gatilyo, magkarga ng isang dummy round sa isang chamber ng cylinder at paikutin ang cylinder upang mailagay ang round sa posisyong susunod na puputok.
5. Isara ang cylinder at ang frame lock.
6. Buksan ang revolver sa pamamagitan ng pag-unlock sa frame lock.
7. Ikiling ang bariles pasulong palayo sa frame upang paganahin ang ejection star at mailabas ang dummy round.
8. Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop.

Ikiling pasulong ang bariles mula sa frame upang ma-activate ang ejection star at mailabas ang dummy round:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapat sa gilid ng frame ng baril, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:



(Ipinapakita: Harrington & Richardson)

1. Buksan ang breech.
2. Biswal at pisikal na suriin ang chamber upang matiyak na wala itong laman.
3. Huwag paganahin ang safety device ng baril. Kung nahahadlangan ng safety device ng baril ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng baril sa naaangkop na hakbang.
4. Habang pinananatili ang pansin sa direksyon ng muzzle sa ligtas na direksyon at inilalayo ang daliri sa trigger, maglagay ng isang dummy round sa chamber.
5. Isara ang breech mechanism.
6. Buksan ang breech upang mailabas ang dummy round mula sa bariles.
7. Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop.

Derringer:

Dapat simulan ang demonstrasyon nang walang bala ang baril at naka-lock ito gamit ang safety device ng baril na kinakailangang kasama nito kapag ibinigay, kung naaangkop. Habang pinananatili sa lahat ng oras ang pansin sa direksyon ng muzzle, ibig sabihin, nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon, mas mainam kung pababa sa lupa, at ang trigger discipline, ibig sabihin, ang daliri sa gatilyo ay nasa labas ng trigger guard at nakalapad sa gilid ng frame ng baril, dapat isagawa nang tama at ligtas ng recipient ng baril ang mga sumusunod:



(Ipinapakita: Derringer)

1. Buksan ang breech.
2. Biswal at pisikal na suriin ang bariles upang matiyak na walang bala ang baril.
3. Huwag paganahin ang safety device ng baril. Kung nahahadlangan ng safety device ng baril ang alinman sa mga naunang hakbang, itaon na huwag paganahin ang safety device ng baril sa naaangkop na hakbang.
4. Habang pinananatili ang pansin sa direksyon ng muzzle at wastong posisyon ng daliri sa gatilyo, magkarga ng isang dummy round sa isang bariles.
5. Isara at i-lock ang action.
6. I-unlock at buksan ang action.
7. Alisin ang dummy round.
8. Paganahin ang safety device ng baril, kung naaangkop.

MGA ABERYA SA BARIL

Alinsunod sa seksyon 26850, subdibisyon (c) ng Penal Code, ang recipient ay dapat maturuan kung paano gawing ligtas ang “handgun na iyon” sakaling magka-jam ito.

Para sa layunin ng gabay na ito, ang jam ay isang aberya na pumipigil sa baril na pumutok nang maayos. Ang sumusunod ay listahan ng mga karaniwang uri ng jam at mga inirerekomendang solusyon:

- Hindi mailabas ang cartridge: Hindi nailalabas mula sa chamber (semiautomatic) o cylinder (revolver) ang nagamit nang cartridge.
- Stove pipe: Nakausli sa ejection port ang basyo ng nagamit nang cartridge (semiautomatic).
- Hindi maipasok ang cartridge: Naiipit ang isang cartridge sa ramp ng bariles.
- Double feed: Nananatili sa chamber ang basyo ng nagamit nang cartridge habang may bagong cartridge na pumapasok sa chamber.

Upang maalis ang “failure to extract” at/o “stove pipe” na jam, habang inilalayo ang iyong daliri sa trigger at itinutok ang baril sa ligtas na direksyon, subukang gawin ang mga sumusunod na hakbang ayon sa pagkakasunod-sunod:

Semiautomatic:

- Alisin ang magazine (kung kinakailangan, hilahin muna paatras ang slide bago alisin ang magazine);
- Hilahin paatras ang slide at i-lock ito, kung maaari;
- Alisin ang anumang bala na hindi pa napapaputok o basyo ng cartridge mula sa chamber at breech; at
- Biswal na suriin ang chamber upang matiyak na wala itong laman.

Revolver:

- Buksan ang action at alisin ang anumang bala na hindi pa napapaputok o mga basyo.

Upang maalis ang “failure to feed” at/o “double feed” na jam, habang inilalayo ang iyong daliri sa trigger at itinutok ang baril sa ligtas na direksyon, gawin ang sumusunod:

- Alisin ang magazine (kung kinakailangan, hilahin muna paatras ang slide bago alisin ang magazine);
- Hilahin paatras ang slide at i-lock ito, kung maaari;
- Itutok ang ejection port patungo sa lupa; at
- Alugin ang baril at hayaang umusad pasulong ang slide.

Maaari ring magkaroon ng iba pang uri ng jam dahil sa pagkakalantad ng bala sa mga salik sa kapaligiran gaya ng matinding temperatura o mga kemikal. Iwasang gumamit ng bala na mukhang kinakalawang o nagbago ang kulay, o kung hindi ka sigurado kung paano ito naimbak. Ang ganitong uri ng pagkasira sa cartridge ay maaaring maging sanhi upang hindi ito pumutok sa isa sa mga sumusunod na paraan:

- Misfire (Palya sa pagputok): Hindi pagputok ng cartridge matapos tamaan ng firing pin ang primer.

- Hang Fire (Pag-antala sa pagputok): Kapansin-pansing pagkaantala sa pagliyak ng cartridge matapos tamaan ng firing pin ang primer.

Kapag hindi agad pumutok ang isang cartridge, hindi agad malalaman kung misfire o hang fire ang problema. Panatilihing nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon—maaaring may kondisyong “hang fire” at maaari pa ring pumutok ang cartridge. **Huwag subukang buksan ang action ng baril upang alisin ang cartridge nang hindi bababa sa 30 segundo.**

Ang “squib load” na jam ay dulot ng pagkakaroon ng mas mababa kaysa sa normal na pressure o velocity pagkatapos magliyak ang cartridge. Ang squib load ay maaaring maging dahilan upang hindi makalabas ang bala mula sa bariles. Kung naipit ang bala sa bariles, ang pagpapaputok ng isa pang bala ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala o pagkasira. Kung mangyari ang ganitong uri ng jam, **ihinto kaagad ang pagpapaputok.** Panatilihing nakatutok ang muzzle sa ligtas na direksyon at alisin ang lahat ng bala sa baril. Tiyaking walang laman ang chamber. Pagkatapos, habang nakabukas ang action, maingat na ipasok ang cleaning rod sa bariles upang matiyak na walang nakabara rito.

Kung hindi maalis ang alinman sa mga jam na nabanggit sa itaas gamit ang mga itinakdang hakbang, inirerekomenda naming humingi ka ng tulong mula sa isang kwalipikadong gunsmith. Mahalagang palaging gamitin ang tamang bala ayon sa rekomendasyon ng manufacturer ng baril.

PAGPAPAKITA NG LIGTAS NA PAGHAWAK - GLOSSARY NG MGA TERMINO

Action: Isang serye ng mga gumagalaw na bahagi na nagbibigay-daan upang makargahan ng bala, mapaputok, at maalisan ng bala ang isang baril.

Bariles: Ang metal na tubo na dinaraan ng bala patungo sa target.

Breech: Ang bahagi ng baril na nasa likurang bahagi ng barrel.

Bala: Ang bala na matatagpuan sa dulo ng cartridge case.

Kalibre: Ang diametro ng bullet o barrel.

Cartridge: Isang yunit ng bala na binubuo ng case, primer, propellant, at bullet.

Cartridge Case: Lalagyan ng lahat ng iba pang bahaging bumubuo sa isang cartridge.

Chamber: Ang likurang bahagi ng bariles ng baril kung saan nakalagay ang cartridge kapag may bala ang baril.

Cylinder: Ang bahagi ng revolver na naglalaman ng mga bala sa magkakahiwalay na chamber.

Cylinder Latch: Isang latch sa mga double-action revolver na nagbibigay-daan upang bumukas palabas ang cylinder.

Double-Action: Isang uri ng action ng baril kung saan sa isang paghila lamang sa gatilyo ay parehong nako-cock at nare-release ang hammer.

Dummy Round: Isang matingkad na orange, pula, o iba pang madaling makilalang dummy round, o isang inert cartridge na walang powder at primer.

Ejector Rod: Ang bahaging ginagamit upang alisin ang mga cartridge mula sa cylinder.

Grip: Ang hawakan ng baril.

Hammer: Ang bahagi ng firing mechanism na tumatama sa firing pin o primer.

Jam: Isang aberya na pumipigil sa baril na pumutok nang maayos.

Magazine: Isang hiwalay at tila kahon na metal na lalagyan para sa mga semiautomatic pistol kung saan ikinakarga ang mga cartridge.

Magazine Release: Isang mekanismo na nagre-release sa magazine upang maalis ito mula sa baril.

Magazine Well: Ang bukas na sa baril kung saan ipinapasok ang magazine.

Muzzle: Ang harapang dulo ng barrel kung saan lumalabas ang bala.

Revolver: Isang baril na may umiikot na cylinder na naglalaman ng ilang chamber.

Round: Tingnan ang cartridge.

Safety: Isang device sa baril na idinisenyo upang makatulong na maiwasan ang aksidenteng pagputok sa normal na paggamit kapag maayos itong pinapagana.

Semiautomatic Pistol: Isang baril na nagpapaputok ng isang cartridge sa bawat paghila sa gatilyo, at awtomatikong nag-aalis at naglalabas ng walang lamang cartridge case at muling nagkakarga ng cartridge sa chamber.

Single-Action: Isang uri ng action ng baril kung saan ang paghila sa gatilyo ay nagre-release sa hammer.

Trigger Guard: Matatagpuan sa ilalim ng baril, ang trigger guard ay isang matibay na loop na bahagyang nakapalibot sa trigger upang maiwasan ang pagkasira o aksidenteng pagputok.

APENDIKS II

Listahan ng mga Exemption Code ng FSC

X01	=	May Hawak ng Espesyal na Permit para sa mga Armas
X02	=	Kinatawan sa Bisa ng Batas
X03	=	Baril na ibinabalik sa may-ari
X13	=	Kolektor na may FFL at COE (mga curio at relic na baril lamang)
X21	=	Militar - Aktibong Tungkulin
X22	=	Reserve sa Militar - Reserve
X25	=	Militar - Nagretiro nang Walang Anumang Kaso o Parusa
X31	=	Peace Officer - California - Aktibo
X32	=	Peace Officer - Pederal - Aktibo
X33	=	Peace Officer - California - Nagretiro nang Walang Anumang Kaso o Parusa
X34	=	Peace Officer - California - Reserve
X35	=	Peace Officer - Pederal - Nagretiro nang Walang Anumang Kaso o Parusa
X41	=	May Hawak ng Permit sa Pagdadala ng Nakatagong Armas (Carry Concealed Weapon o CCW)
X81	=	Pagsasanay sa P.O.S.T. 832 PC (Mga Baril)
X91	=	Mga Peace Officer na may Partikular at Limitadong Awtoridad
X95	=	Baril mula sa Serbisyo sa Pagpapatupad ng Batas na Ibinigay sa Miyembro ng Pamilya
X98	=	Valid na Lisenasya sa Pangangaso (California Lamang) (Mga Long Gun Lamang)